





# TIJDELIJKE STROOM VOOR JOUW VOLGENDE PROJECT

Met een Greener batterij zet jij gemakkelijk de stap naar emissievrij.

# EASILY EMISSION FREE

	 281	 336	 422	 562
Vermogen	225 kVA	318 kVA	318 kVA	225 kVA
Capaciteit	281 kWh	336 kWh	422 kWh	562 kWh
Afmetingen (LxBxH)	2x 2000 x 1600 x 1200 mm	10 ft. container 2990 x 2440 x 2590 mm	10 ft. container 2990 x 2440 x 2590 mm	3x 2000 x 1600 x 1200 mm
Gewicht	1x 3000 kg opslag, 1x 2300 kg omvormer	8200 kg	8700 kg	2x 3000 kg opslag, 1x 2300 kg omvormer
Input	125A CEE (Ingaande vermogens tot 225 kVA mogelijk via output)	Powerlock 400A	Powerlock 400A	125A CEE (Ingaande vermogens tot 225 kVA mogelijk via output)
Output	Powerlock 400A	2x Powerlock 400A en 63A CEE	2x Powerlock 400A en 63A CEE	Powerlock 400A
Frequentie	50 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Voltage AC	400V	400V	400V	400V
Omgevings-temperatuur tijdens bedrijf	-25°C tot +45°C	-20°C tot +40°C	-20°C tot +40°C	-25°C tot +45°C
IP rating	IP55	IP54	IP54	IP55
24/7 Monitoring	Ja	Ja	Ja	Ja
Noodstop	Ja	Ja	Ja	Ja
Transport	ADR 9	ADR 9	ADR 9	ADR 9
Normen en standaarden	IEC 62933-5-2, IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62933-5-2, IEC 62619, anderen op aanvraag