


FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION
TEMPORAIRE
POUR VOTRE
PROCHAIN
PROJET 



	336	422	360 Mobile X	540 Mobile X	720 Mobile X
Puissance max.	318kVA	318kVA	270kVA	270kVA	270kVA
Capacité	336kWh	422kWh	360kWh	540kWh	720kWh
Dimensions (L x L x H)	10 pieds container 2990 x 2440 x 2590	10 pieds container 2990 x 2440 x 2590	10 pieds container 2990 x 2440 x 2590	10 pieds container 2990 x 2440 x 2590	10 pieds container 2990 x 2440 x 2590
Poids	8200kg	8700kg	9600kg	10900kg	12200kg
Entrée	Powerlock 400A	Powerlock 400A	Powerlock 400A 125 A CEE (optionnel)	Powerlock 400A 125 A CEE (optionnel)	Powerlock 400A 125 A CEE (optionnel)
Sortie	2x Powerlock 400A et 63A CEE	2x Powerlock 400A et 63A CEE	2x Powerlock 400A et 63A CEE	2x Powerlock 400A et 63A CEE	2x Powerlock 400A et 63A CEE
Fréquence	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tension AC	400V	400V	400V	400V	400V
Température ambiante	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-25°C +35°C	-25°C +35°C	-25°C +35°C
Indice de protection(IP)	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Service 24/7	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Arrêt d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Transport	ADR 9, UN3481 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3481 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9
Normes & Standards	IEC 62619, autres sur demande	IEC 62619, autres sur demande	IEC 62619, autres sur demande	IEC 62619, autres sur demande	IEC 62619, autres sur demande