

TECHNISCHE SPECIFICATIES

**TIJDELIJKE
STROOM
VOOR JOUW
VOLGENDE
PROJECT ↗**



INFO@GREENERPOWERSOLUTIONS.COM | +31 020 244 0100 | WWW.GREENERPOWERSOLUTIONS.COM

	336	422	360 Mobile X	540 Mobile X	720 Mobile X
Max vermogen	318kVA	318kVA	270kVA	270kVA	270kVA
Capaciteit	336kWh	422kWh	360kWh	540kWh	720kWh
Afmetingen (L x B x H)	10ft container 2990 x 2440 x 2590	10ft container 2990 x 2440 x 2590	10ft container 2990 x 2440 x 2590	10ft container 2990 x 2440 x 2590	10ft container 2990 x 2440 x 2590
Gewicht	8200kg	8700kg	9600kg	10900kg	12200kg
Input	Powerlock 400A	Powerlock 400A	Powerlock 400A 125 A CEE (optioneel)	Powerlock 400A 125 A CEE (optioneel)	Powerlock 400A 125 A CEE (optioneel)
Output	2x Powerlock 400A en 63A CEE	2x Powerlock 400A en 63A CEE	2x Powerlock 400A en 63A CEE	2x Powerlock 400A en 63A CEE	2x Powerlock 400A en 63A CEE
Frequentie	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Voltage AC	400V	400V	400V	400V	400V
Omgevings temperatuur	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-25°C +35°C	-25°C +35°C	-25°C +35°C
IP rating	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
24/7 monitoring	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Noodstop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transport	ADR 9, UN3481 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3481 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9	ADR 9, UN3536 Lithium batteries contained in equipment, Class 9
Normen & standaarden	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag	IEC 62619, anderen op aanvraag